RobustFeed Pro

Egyedülálló szilárdság tartósság hordozhatóság

PRECIDRIVE



reddot winner 2021

RobustFeed Pro

A RobustFeed ergonomikus, robusztus és zárt kialakításával ideális partner, ha a hordozhatóság és a tartósság kulcsfontosságú tényező. Új precíziós huzal – előtoló rendszerrel van felszerelve, amely elegendő teljesítményt biztosít akár 2,0 mm-es tömör huzal és 2,4 mm-es porfeltöltéses huzal előtolásához.
A tengeri olajkitermelésben használatos változatok átfolyásmérővel és fűtéssel is rendelkeznek. A RobustFeed Pro használható a Warrior áramforrásokkal.

Felhasználási terület

- Hajóépítés és tengeri szerkezetek építése
- Acélszerkezet építés
- Ipari célú és általános megmunkálás
- Felrakóhegesztés
- Javítás és karbantartás
- Mobil berendezések
- Nyomástartó tartályok
- Csővezetékek

- Tartós, ütésálló ház, amely ellenáll a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásoknak
- Kiváló hordozhatóság az ergonomikus fogantyúk révén, 5 emelési pont a daruval történő emeléshez
- Az időjárásálló, zárt kialakítás, amely minden irányból ellenáll az esőnek, és a belső fűtés biztosítja, hogy a hegesztőanyag száraz maradjon
- A nagy, napfényben is jól látható kijelző és a jól elhelyezett kezelőszervek révén a beállítások még kesztyű viselése mellett is hatékonyan és könnyen elvégezhetők
- A védett kábelcsatlakozók és az összekötő kábelhez tartozó robusztus tehermentesítés csökkenti a karbantartás iránti igényt
- Nagyszerű munkát végez a terepen és a műhelyekben egyaránt, kocsira helyezve, kerékkel vagy kerék nélkül, és egyéb opcionális elemekkel és tartozékokkal felszerelve

További információkért látogasson el az **esab.com** weboldalra.



Kerékkészlet vízszintes vagy függőleges előtoló berendezéshez



RobustFeed Pro

Műszaki adatok	
Bementi feszültség	42 VAC
Hegesztési kimenet	550 A @ 50% 500 A @ 60% 400 A @100%
Huzalátmérők ötvözetlen acél Rozsdamentes acél Porbeles huzal Alumínium	 0,6 – 2,0 mm (0,023"-5/64") 0,6 – 1,6 mm (0,023"-1/16") 0,9 – 2,4 mm (0,035"-3/32") 0,9 – 1,6 mm (0,035"-1/16")
Huzalelőtolás sebessége	0,8 – 25,0 m/perc
Huzalorsó kapacitása	20 kg
Max. huzalátmérő	300 mm
Üzemi hőmérséklet	-20° – +55 °C
Védettségi besorolás	IP44
Tanúsítvány jelölés (szabványok)	CE
Méretek H x Sz x M, felső fogantyúval együtt	595 x 250 x 430 mm
Tömeg	16,8 kg

Rendelési információk	
RobustFeed Pro, víz	0445800881
RobustFeed Pro olajipar (gázáramlás mérővel + fűtéssel)	0445800883

Opcionális elemek és tartozékok	
RobustFeed kerékkészlet	0446081880
Pisztoly tehermentesítő	0446082880
Kocsi (RobustFeed/Warrior Feed)	0349313450
Kocsi utólagos szerelőkészlet RobustFeed *	0349313100
Vezetőcsap bővítő készlet **	0465508880
Folyadékhűtés készlet (a léghűtéseses huzalelőtolók bővítéséhez)	0446123880
Gyorscsatlakozó Marathon Pac™	F102440880
Gázhűtéses pisztolyok	
PSF 260, Euro csatlakozóval, 3 m	0700025020
PSF 260, Euro csatlakozóval, 4 m	0700025021
PSF 260, Euro csatlakozóval, 5 m	0700025022
PSF 315, Euro csatlakozóval, 3 m	0700025030
PSF 315, Euro csatlakozóval, 4 m	0700025031
PSF 315, Euro csatlakozóval, 5 m	0700025032
PSF 415, Euro csatlakozóval, 3 m	0700025040
PSF 415, Euro csatlakozóval, 4 m	0700025041
PSF 415, Euro csatlakozóval, 5 m	0700025042
PSF 515, Euro csatlakozóval, 3 m	0700025050
PSF 515, Euro csatlakozóval, 4 m	0700025051
PSF 515, Euro csatlakozóval, 5 m	0700025052

** A RobustFeed korábbi Warrior kocsira való felszereléséhez 0465510880*

*** Bővítőkészletre van szüksége, ha a kocsival együtt a kerekeket is használja.*

RobustFeed Pro

Opcionális elemek és tartozékok	
Vízhűtéses pisztolyok	
PSF 420W Euro csatlakozóval, 3 m	0700025060
PSF 420W Euro csatlakozóval, 4 m	0700025061
PSF 420W Euro csatlakozóval, 5 m	0700025062
PSF 520W Euro csatlakozóval, 3 m	0700025070
PSF 520W Euro csatlakozóval, 4 m	0700025071
PSF 520W Euro csatlakozóval, 5 m	0700025072
Összekötő kábel	
Összekötő terheléscsökkentő készlet **	0446050880
Összekötő kábelek - 70 mm^2, gázhűtéses, 2,0 m, tehermentesítővel	0446160880
Összekötő kábelek - 70 mm^2, gázhűtéses, 5,0 m, tehermentesítővel	0446160881
Összekötő kábelek - 70 mm^2, gázhűtéses, 10,0 m, tehermentesítővel	0446160882
Összekötő kábelek - 70 mm^2, gázhűtéses, 15,0 m, tehermentesítővel	0446160883
Összekötő kábelek - 70 mm^2, gázhűtéses, 20,0 m, tehermentesítővel	0446160887
Összekötő kábelek - 70 mm^2, gázhűtéses, 25,0 m, tehermentesítővel	0446160884
Összekötő kábelek - 70 mm^2, gázhűtéses, 35,0 m, tehermentesítővel	0446160885
Összekötő kábelek - 70 mm^2, folyadékhűtéses, 2,0 m, tehermentesítővel	0446160890
Összekötő kábelek - 70 mm^2, folyadékhűtéses, 5,0 m, tehermentesítővel	0446160891
Összekötő kábelek - 70 mm^2, folyadékhűtéses, 10,0 m, tehermentesítővel	0446160892
Összekötő kábelek - 70 mm^2, folyadékhűtéses, 15,0 m, tehermentesítővel	0446160893
Összekötő kábelek - 70 mm^2, folyadékhűtéses, 25,0 m, tehermentesítővel	0446160894
Összekötő kábelek - 70 mm^2, folyadékhűtéses, 35,0 m, tehermentesítővel	0446160895
Összekötő kábelek - 95 mm^2, gázhűtéses, 2,0 m, tehermentesítővel	0446160980
Összekötő kábelek - 95 mm^2, gázhűtéses, 5,0 m, tehermentesítővel	0446160981
Összekötő kábelek - 95 mm^2, gázhűtéses, 10,0 m, tehermentesítővel	0446160982
Összekötő kábelek - 95 mm^2, gázhűtéses, 15,0 m, tehermentesítővel	0446160983
Összekötő kábelek - 95 mm^2, gázhűtéses, 25,0 m, tehermentesítővel	0446160984
Összekötő kábelek - 95 mm^2, gázhűtéses, 35,0 m, tehermentesítővel	0446160985
Összekötő kábelek - 95 mm^2, folyadékhűtéses, 2,0 m, tehermentesítővel	0446160990
Összekötő kábelek - 95 mm^2, folyadékhűtéses, 5,0 m, tehermentesítővel	0446160991
Összekötő kábelek - 95 mm^2, folyadékhűtéses, 10,0 m, tehermentesítővel	0446160992
Összekötő kábelek - 95 mm^2, folyadékhűtéses, 15,0 m, tehermentesítővel	0446160993
Összekötő kábelek - 95 mm^2, folyadékhűtéses, 25,0 m, tehermentesítővel	0446160994
Összekötő kábelek - 95 mm^2, folyadékhűtéses, 35,0 m, tehermentesítővel	0446160995

*** A meglévő Warrior összekötőkábel-készlet RobustFeed berendezéshez való illesztéséhez*


RobustFeed Pro

Kopó és tartalék alkatrészek			
	Horony/1. oldal	**Horony/2. oldal**	**Cikkszám**
Előtoló görgő V-horony – Fe/SS/porfeltöltéses huzal			
Előtoló görgő V-horony	0,6 mm	0,8 mm	0445850001
Előtoló görgő V-horony	0,8 mm	0,9/1,0 mm	0445850002
Előtoló görgő V-horony	0,9/1,0 mm	0,9/1,0 mm	0445850003
Előtoló görgő V-horony*	0,9/1,0 mm	1,2 mm	0445850004
Előtoló görgő V-horony	1,2 mm	1,2 mm	0445850005
Előtoló görgő V-horony	1,4 mm	1,6 mm	0445850006
Előtoló görgő V-horony	2,0 mm	2,0 mm	0445850007
Előtoló görgő V-horony – portöltéses huzal			
Előtoló görgő V-K-horony	0,9/1,0 mm	1,2 mm	0445850030
Előtoló görgő V-K-horony	1,2 mm	1,2 mm	0445850031
Előtoló görgő V-K-horony	1,2 mm	1,4 mm	0445850032
Előtoló görgő V-K-horony	1,6 mm	1,6 mm	0445850033
Előtoló görgő V-K-horony	2,0 mm	2,0 mm	0445850035
Előtoló görgő V-K-horony	2,4 mm	2,4 mm	0445850036
Előtoló görgő U-horony – alumíniumhuzal			
Előtoló görgő U horony	0,8 mm	1,0 mm	0445850050
Előtoló görgő U horony	1,0 mm	1,2 mm	0445850051
Előtoló görgő U horony	1,2 mm	1,6 mm	0445850052
Huzalvezető	**Bemeneti huzalvezető**	**Középső huzalvezető**	**Kimeneti huzalvezető**
Kimeneti huzalvezető – Fe/SS/C 0,6–1,6 mm	0445822001	0446080882	0445830881
Kimeneti huzalvezető – Fe/C 1,8–2,4 mm	0445822002	0446080883	0445830882
Kimeneti huzalvezető – Al 0,8–1,6 mm	0446080882	0446080881	0445830885


A kopó és tartalék alkatrészek teljes listáját lásd a külön kézikönyvben.

**A szállított csomag tartalmazza.*

Bemeneti huzalvezető



Középső huzalvezető



Kimeneti huzalvezető



Kéthornyos előtoló görgő



V-horony



V-K-horony



U-horony



ESAB/esab.com

GLOBALLY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS

XA00202013 1. verzió, 2021. november, Az ESAB fenntartja a jogot a műszaki leírás előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.