

ALAPOSAN TESZTELVE.
MUNKÁRA KÉSZ.

ROBUST FEED



KOSZ. SÁR. ESŐ. FAGY. EGY HEGESZTŐNEK MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MEG KELL ÁLLNIA A HELYÉT A LEGNEHEZEBB MUNKAKÖRÜLMÉNYEK KÖZT AZONBAN ELENGEDHETETLEN EGY OLYAN ESZKÖZ, AMI KIÁLJA A PRÓBÁT ÉS SOHA NEM HAGY CSERBEN EZÉRT ALKOTTUK MEG A ROBUSTFEED-ET, A LEGTARTÓSABB, ERGONOMIKUS ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HUZALELŐTOLÓNKAT.

KIVÁLÓ TARTÓSSÁG KÍVÜL ÉS BELÜL.

KÜLSŐ VÉDELEM.



Ütésálló– A RobustFeed kettős falú kialakítással és speciális ütközési zónákkal rendelkezik, így tökéletes megoldás a nehéz körülmények közötti napi használathoz. Ejtse le, húzza-vonja, ráncigálja - a RobustFeed-kibírja.

Időjárásálló – A szélsőséges időjárási viszonyok nem jelentenek problémát a RobustFeed számára. Ez az egyetlen olyan IP44 védettségi fokozattal rendelkező hordozható huzalelőtoló, amely kiváló védelemmel rendelkezik a szennyeződések, a sár, a fröccsenések és még az eső ellen is.

Tűző napon is működik – A RobustFeed akár 55 °C-os hőmérsékleten is működik. Erős fényű elülső kijelzője még a legerősebb napsütésben is jól olvasható.

BELSŐ VÉDELEM.



Védőburkolattal ellátott csatlakozások – Az összekötőkábel és a burkolaton belüli csatlakozások kimagaslóan jó védelme segít megelőzni a kábelszakadást a mozgások során és a piacon fellelhető legjobb feszültségmentesítő megoldást biztosítja.

Védőburkolattal ellátott csévék – A RobustFeed jobban védi az egységben lévő huzalt, mint bármely más előtoló. Az offshore felhasználásra készült verzió fűtőegységet is tartalmaz, hogy a huzalt mindig szárazon tartsa.

Védőburkolattal ellátott elektronika – A porvédett rekesz védi a belső alkatrészeket még akkor is, ha az előtoló nyitva van. A speciális kábelcsatlakozások védik a huzalelőtolót mind a pisztolyban, mind pedig az összekötőkábelekben keletkező rövidzárlat ellen.

ROBUSZTUS ÉS MINDENRE KÉSZ.

KIVÁLÓ HORDOZHATÓSÁG.



A RobustFeed három kényelmes fogantyúval (mindegyiknél fogva daruzható) és két további emelési ponttal rendelkezik a könnyebb hordozhatóság és manőverezhetőség érdekében. Így könnyedén emelhető és szállítható zárt terekben és az akadályok között egyaránt. A lekerekített élek és a különlegesen tartós kopásálló felületek lehetővé teszik, hogy bárhová elhúzza anélkül, hogy más tárgyakba akadna. A kerékkészlet függőleges és vízszintes pozícióban is felszerelhető, a kocsira való felszerelhetőség még nagyobb mobilitást tesz lehetővé. Az új kialakítás lehetővé teszi akár 100 méter hosszú tápkábelek mozgatását is, így Ön mindig eléri a helyet, ahol hegeszteni kell - a műhelyben vagy a terepen egyaránt.

PÁRATLAN TELJESÍTMÉNY.



A PreciDrive huzaltovábbító rendszer egyesíti magában a nagy pontosságot, a teljesítményt és a megbízhatóságot, lehetővé téve akár 2,0 mm-es tömör és 2,4 mm-es töltötthuzalok nagy teljesítményű és megbízható előtolását. A PreciDrive előtoló mű kezelőbarát tulajdonságokkal rendelkezik; a kopó alkatrészek szerszám nélkül cserélhetők; LED-es lámpákkal van felszerelve és - a nyomókarok nyitása nélkül - biztonságos huzalcserét biztosít. Ami az áramfelvételt illeti, a RobustFeed könnyen megbirkózik az 550 A-el 50%, az 500 A-el 60% és 400 A-el 100% bekapcsolási idő mellett, olyan termelékenységgel, amelyet kevés más hordozható huzalelőtoló képes biztosítani.

PRECIDRIVE

KIEMELKEDŐ KEZELHETŐSÉG.

Egyszerűsített kijelző – A RobustFeed jól olvasható, nagy fényerejű előlapi kijelzője pedig csak a legfontosabb beállításokat jeleníti meg. A többi beállítás, a házban végezhető el.

Egyszerűen használható kezelőfelület – A nagy forgató- és nyomógombok megkönnyítik a készülék működtetését - még vastag hegesztőkesztyű viselése közben is.

Beépített gázáramlás mérő – A RobustFeed készülék belsejében található egy beépített gázáramlás mérő (off shore változat), amely lehetővé teszi a gázáramlás gyors beállítását.

A készüléken lévő beállítások – A hegesztési beállítások problémamentesen vezérelhetők közvetlenül a huzalelőtolóról, függetlenül attól, hogy hol található az áramforrás.

Karbantartás barát – A RobustFeed kialakítása lehetővé teszi az elektronikához és a motorhoz való gyors hozzáférést az egyszerű karbantartás és javítás érdekében, továbbá a huzalcseréhez nem szükséges semmilyen szerszám, ez jelentősen felgyorsítja a folyamatot.

Rugalmas teljesítmény – Szükség esetén avezérlő 90 fokban elforgatható A mozgató kocsi alacsony, így stabil használatot biztosít az előtoló számára.



ROBUST CC/CV MEGOLDÁSOK.

WARRIOR™ 400i, 500i, ÉS 750i ROBUSTFEED PRO HUZALELŐTOLÓVAL.

A Warrior az a megbízható multifunkciós áramforrás, amelyet nagy teljesítményű, akár 500 A terhelhetőséggel elvégzendő feladatokhoz terveztek. A RobustFeed Pro huzalelőtolóval kombinálva a legtartósabb és legmegbízhatóbb párost alkotják a nagy teljesítményű MIG (GMAW), bevontelektródával(MMA), TIG (GTAW) hegesztéshez és széníves faragáshoz.

A Warrior 750i CC/CV ideális megoldás a széníves faragás lehető legjobb kivitelezéséhez. Optimális teljesítményt nyújt 16 mm-es elektródák és 850 A maximális terhelhetőség esetén.

Inverter technológia – A Warrior azt a kiváló hordozhatóságot, ívteljesítményt és energiamegtakarítást biztosítja, amit egy invertertől elvár.

Nagy bekapcsolási idő – A Warrior terhelhetősége 400 A, 500 A vagy 820 A 60%-os bekapcsolási időnél a hosszú hegesztések esetén számos különféle alkalmazásnál.

Tartós és robusztus – A Warrior robusztus kialakítású, vastag fém oldalpanelekkel, duplán hajlított oldalakkal és nagy lábakkal, , ami nehéz beltéri és kültéri környezetben történő használatra egyaránt alkalmassá teszi.

Könnyen mozgatható – A Warrior daruval történő emelésre alkalmas ergonomikus fogantyúi segítségével könnyen szállítható. A Warrior 750i lába a targoncával történő emeléshez is biztonságos emelési területet biztosít.

Egyszerűen használható – A jól áttekinthető és intuitív kezelőfelület és a kesztyűbarát gombok révén a beállítások gyorsan és könnyen elvégezhetők.



WARRIOR™ 750i CC/CV ÉS ROBUSTFEED PRO

WARRIOR™ 500i ÉS ROBUSTFEED PRO

ROBUST PULSE MEGOLDÁSOK.

ARISTO® 500ix ROBUSTFEED PULSE VAGY ROBUSTFEED U6 HUZALELŐTOLÓVAL.

Az Aristo 500ix egy könnyedén mozgatható, ipari impulzus hegesztésre alkalmas áramforrás, robusztus és megbízható mechanikus kialakítással. A RobustFeed Pulse vagy a RobustFeed U6 huzalelőtolóval kombinálva kiválóan hordozható és tartós megoldást jelent a speciális nagy teljesítményt igénylő impulzusos hegesztési alkalmazásokhoz.

Fejlett impulzusfunkció – Az Aristo vezérlőpanelje lehetővé teszi a hegesztési paraméterek finom beállítását a hőbevitel csökkentése és a fröcskölés minimalizálása érdekében.

Automatizált hegesztés-optimalizálás – A legkülönbözőbb acél-, rozsdamentes és alumíniumhuzalokhoz előprogramozott szinergikus függvényekkel az Aristo automatikusan beállítja a hegesztési paramétereket a felhasználó által bevitt értékek alapján, a hegesztési minőség biztosítása érdekében.

Robusztus és könnyedén mozgatható – Az Aristo 500ix a Warrior robusztus, megbízható kialakításával rendelkezik, így ideális mind a műhelyben, mind pedig a helyszínen történő használatra.. A daruval történő emelésre is alkalmas biztonságos és ergonomikus fogantyúk segítségével könnyen szállítható.

A hegesztés tekintetében multifunkciós – Az Aristo 500ix multifunkciós tulajdonságai, ideértve a stick (MMA) és a széníves faragást is, a huzalelőtolóról működtethetők.
Ezáltal nincs szükség további hegesztőkábelekre, és a kezelő még akkor is ellenőrizheti az összes beállítást, ha távol van az áramforrástól.

Egyszerűen használható – A jól áttekinthető és intuitív kezelőfelület és a kesztyűbarát gombok révén a beállítások gyorsan és könnyen elvégezhetők, ideértve az automatikus rövid ív paraméter beállításának QSet™ technológiáját is.



ROBUSTFEED PULSE

ARISTO® 500ix ÉS ROBUSTFEED U6

ROBUSTFEED KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ.



ROBUSTFEED PRO | **ROBUSTFEED PULSE** | **ROBUSTFEED U6**

reddot winner 2021

MŰSZAKI ADATOK	ROBUSTFEED PRO	ROBUSTFEED PULSE, ROBUSTFEED U6 ÉS U82
Bemeneti feszültség	42 VAC	42 VAC
Terhelhetőség	550 A @ 50% 500 A @ 60% 400 A @ 100%	630 A @ 35% 500 A @ 60% 400 A @ 100%
Huzalméretek Lágyacél Rozsdamentes acél Porbeles huzal Alumínium	 0,6-2,0 mm 0,6-1,6 mm 0,9-2,4 mm 0,9-1,6 mm	 0,6-1,6 mm 0,6-1,6 mm 0,8-2,0 mm 0,8-1,6 mm
Huzalelőtolás sebessége	0,8–25,0 m/perc	0,8–25,0 m/perc
Tekercs kapacitása	20 kg	20 kg
Max. huzalátmérő	300 mm	300 mm
Üzemi hőmérséklet	-20 °C ... +55 °C	-20 °C ... +55 °C
Védettségi osztály	IP44	IP44
Tanúsítvány jelölés (szabványok)	CE	CE
Méretek (Ho x Szé x Ma)	595 x 250 x 430 mm	595 x 250 x 430 mm
Súly	16,8 kg	16,7 kg

* A termékdizájnért a RobustFeed elnyerte a Red Dot dizájndíjat.

PANEL FUNKCIÓK	ROBUSTFEED PRO	ROBUSTFEED PULSE	ROBUSTFEED U6	ROBUSTFEED U82
MIG CV	X	X	X	X
MIG Pulse		X	X	X
Szinergikus függvények		Acél, rozsdamentes acél, alumínium **93 függvény**	Acél, rozsdamentes acél, alumínium **92 függvény**	Acél, rozsdamentes acél, alumínium **253 manuális és 68 robot**
TIG	Az áramforrásnál		X	X
MMA	Az áramforrásnál	MMA funkció az előtolón*	MMA funkció az előtolón*	MMA funkció az előtolón*
Faragás	Az áramforrásnál		Széníves faragás funkció az előtolón*	Széníves faragás funkció az előtolón*
Gázáramlás-mérő	X*	X*	X*	X*
Fűtőkészlet	X*	X*	X*	X*
2T/4T	X	X	X	X
Gyújtáskönnyítés (Hot Start)		X	X	X
Kúszóstart	X	X	X	X
Kráterfeltöltés	X	X	X	X
Visszaégés	Auto (tömör/porbeles huzal kapcsoló)	X	X	X
SCT	Auto (tömör/porbeles huzal kapcsoló)	X	X	X
Gáz elő- és utóáramlás beállítása		X	X	X
Qset		X	X	X
Memória beállítások		3	10	255
Áramerősség-beállítás		X	X	X
Ponthegesztés idő			X	X
Korlátok beállítása			X	X (és mérési határértékek)
Kódzár			X	X (és felhasználói szintek)
Super Pulse (Pulse/Pulse, Pulse/Spray, Pulse/Short)				X
Szinergikus függvény előállítása				X
Kettős előtolók beállítása				X
Push-Pull támogatás		X*	X*	X*
MechMig támogatás		X*	X*	X*

*Változattól függően.



ROBUSTFEED PRO



ROBUSTFEED PULSE



ROBUSTFEED U6



ROBUSTFEED U82

MŰSZAKI ADATOK ÉS RENDELÉSI INFORMÁCIÓK.

ÁRAMFORRÁS MODELLJE	WARRIOR 400i	WARRIOR 500i	WARRIOR 750i CC/CV	ARISTO 500ix
Hálózati feszültség	380–415 V, 3 fázis, ±10%, 50/60 Hz	380–415 V, 3 fázis, ±10%, 50/60 Hz	380–460 V, 3 fázis, ±10%, 50/60 Hz	380–460 V, 3 fázis, ±10%, 50/60 Hz
Iomhabiztosíték	25 A	32 A	80 A	32 A
Generátor minimális névleges teljesítménye (AVR)	40kW	40kW	75kW	40kW
Megengedett terhelés Sűrített levegős gyökfaragás MIG / MMA / TIG 35% bekapcsolási idő 60% bekapcsolási idő 100% bekapcsolási idő	 – 400 A 300 A	 – 500 A 400 A	 850 A 820 A 750 A	 – 500 A 400 A
Hatékonyság max. áramnál, MIG	90%	90%	91%	90%
Teljesítmény tényező max. áramnál, MIG	0,91	0,91	0,91	0,91
Energiatakarékos mód	30W	30W	32W	25W
Üresjárási feszültség	56 V DC	56 V DC	89 V DC	62 V DC
Üresjárási feszültség, VRD aktiválva	28 V DC	28 V DC	28 V DC	32 V DC
Hőmérséklet tartomány	-10 °C ... +40 °C	-10° C ... +40 °C	-10 °C ... +40 °C	-20 °C ... +40 °C
Méretek (Ho x Szé x Ma)	712 x 325 x 470 mm	712 x 325 x 470 mm	850 x 415 x 637 mm	712 x 325 x 470 mm
Súly	59 kg	59 kg	101 kg	59 kg
Burkolat védettségi osztály	IP23	IP23	IP23	IP23
Tanúsítvány jelölés	CE	CE	CE	CE

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Huzalelőtoló	Rendelési szám	Vízhűtés	Gázáramlás-mérő és csévefűtés	MMA kimenet	Tolóhúzó	Gépesített MIG	ELP[3]	távszabályozó kimenet	Áramforrás opciók	Rendelési szám
Robust Feed Pro	0445800881	X						Opcionális távvezérlő kimenet az áramforráson	Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV	0465350884 0465350883
	0445800883	X	X					Standard távvezérlő	Warrior 750i	0445555880
Robust Feed Pulse	0445800894	X						X (Huzalelőtoló[2])	Aristo 500ix	0446200880
	0445800891	X	X	X						
	0445800892	X	X	X	X	X	X	X (Huzalelőtoló[1])		
Robust Feed U6	0445800897	X						X (Huzalelőtoló[2])		
	0445800887	X	X	X						
	0445800888	X	X	X	X	X	X	X (Huzalelőtoló[1])		
Robust Feed U82[5]	0445800899	X					X		Aristo 500ix Aristo U5000iw Weldcloud modullal	0446200880 0445400883
	0445800898	X	X	X						
	0445800900	X	X	X	X	X	X	X (Huzalelőtoló[1])		
Robust Feed U0[6]	0445800901	X					X	X (Huzalelőtoló[2])		

1. Rendelhető M1 távvezérlő
2. Rendelhető MTA1 CAN, AT1 CAN stb. távvezérlők
3. ELP; az ELP-vel felszerelt vízhűtéses berendezésekhez szükséges funkció, beleértve a 4004i Pulse-t és az U5000iw-t
4. Miggytrac B5001, Railtrac B42V/BV2000
5. Tartalmazza az U82 Plus függő távvezérlőt
6. Kombinálja egy RobustFeed U82-vel két huzalelőtoló egyidejű csatlakoztatásához

OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK

Termék	Tartozékok	Rendelési szám
RobustFeed	RobustFeed kerékkészlet	0446081880
	Hegesztőpisztoly feszültségmentesítő	0446082880
	RobustFeed kocsi 440 mm-es csévékhez	0349313700
	Folyadékhűtés készlet (a gázhűtéses huzalelőtolók bővítéséhez)	0446123880
	Marathon Pac™ gyorscsatlakozó	F102440880
Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV Aristo 500ix	4 kerekű kocsi huzalelőtolóval használható lengetőoszloppal, pisztolytartóval, kábeltartókkal	0349313450
	Vezetőcsap hosszabbító készlet (a kocsihoz szükséges, ha a huzalelőtoló kerékkészlettel van felszerelve)	0465508880
	2 kerekű kocsi, polccal a RobustFeed számára	0460564880
	Kerékkészlet az áramforráshoz	0465416880
	COOL 2 hűtőegység (Warrior 400i/500i, Aristo 500ix)	0465427880
Warrior 750i CC/CV	Warrior 750i kocsi (léghűtéses)	0446398880
	Warrior 750i kocsi (vízhűtéses)	0446270880
	COOL 2 különálló (Warrior 750i-hez)	0465427881
	OKC és saruközötti adapterkábel (az összekötő kábelek Warrior 750i-hez csatlakoztatására)	0446507880

ÖSSZEKÖTŐ KÁBELEK FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐVEL	2,0 M	5,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	25,0 M	35,0 M
RobustFeed Pro (Warrior)							
70 mm², gázhűtéses	0446160880	0446160881	0446160882	0446160883	0446160887	0446160884	0446160885
70 mm², folyadékhűtéses	0446160890	0446160891	0446160892	0446160893	–	0446160894	0446160895
95 mm², gázhűtéses	0446160980	0446160981	0446160982	0446160983	–	0446160984	0446160985
95 mm², folyadékhűtéses	0446160990	0446160991	0446160992	0446160993	–	0446160994	0446160995
RobustFeed Pulse és U6 (Aristo)							
70 mm², gázhűtéses	0446255880	0446255881	0446255882	0446255883	0446255884	0446255885	0446255886
70 mm², folyadékhűtéses	0446255890	0446255891	0446255892	0446255893	0446255894	0446255895	0446255896

ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ KÉSZLETEK	
RobustFeed Pro Warrior-hoz*	0446050880
RobustFeed Pulse/U6 Aristo-hoz**	0446050881

*A meglévő Warrior összekötőkábel-készletek RobustFeed-del történő használathoz való átalakítására.
**A meglévő Aristo összekötőkábel-készletek RobustFeed-del történő használathoz való átalakítására.

MIG PISZTOLYOK	3 M	4 M	5 M
PSF 415, léghűtéses	0700025040	0700025041	0700025042
PSF 515, léghűtéses	0700025050	0700025051	0700025052
PSF 420W, vízhűtéses	0700025060	0700025061	0700025062
PSF 520W, vízhűtéses*	0700025070	0700025071	0700025072

*A kétkörös hűtőrendszer jobb hőelvezetést és huzalelőtolást biztosít, a kopóalkatrészek csereperiódusa csökkenthető.

HASZNÁLATRA KÉSZ HEGESZTÉSI CSOMAGOK - AZ ÖSSZESZERELVE ÉS ELŐKÉSZÍTVE LESZÁLLÍTOTT CSOMAGOK MINDEGYIKE TARTALMAZ 4 KEREKŰ KOCSIT, TOVÁBBÁ OPCIÓKÉNT HEGESZTŐPISZTOLYT, HACSAK AZT KÜLÖN NEM KÉRIK.

CSOMAG	ÁRAMFORRÁS	HUZALELŐTOLÓ	HŰTÉS	ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL	WF KERÉK-KÉSZLET[4]	CSOMAG GIN	HASZNÁLATRA KÉSZ; TARTALMAZZA AZ ÖSSZESZE-RELT ÉS ELŐKÉSZÍ-TETT RENDSZERT.	A HUZALELŐTOLÓ PARAMÉTEREI		
								GÁZÁRAM-MÉRŐ ÉS CSÉVEFŰ-TÉS	MMA KI-MENET	PUSH-PULL MECH-MIG
400A CC/CV MIG és Multi Process	Warrior 400i CC/CV	RobustFeed Pro	Levegő	2 m		0479100300	Igen			
				10 m	Tartalmazza	0479100301				
			Víz	2 m		0479100302				
				10 m	Tartalmazza	0479100303				
500A CC/CV MIG és Multi Process	Warrior 500i CC/CV	RobustFeed Pro Offshore	Levegő	2 m		0479100310	Igen	X		
				10 m	Tartalmazza	0479100311				
			Víz	Nincs kábel		0479100312	Igen, de kábel hozzáadandó[1]			
				2 m		0479100313	Igen			
				10 m	Tartalmazza	0479100314				
750A CC/CV Multi Process	Warrior 750i CC/CV	RobustFeed Pro Offshore	Levegő	Nincs kábel		0479100320	Igen, de kábel hozzáadandó[1]	X		
				2 m		0479100321	Igen			
			Víz	Nincs kábel		0479100322	Igen, de kábel hozzáadandó[1]			
				2 m		0479100323	Igen			
750A CC/CV Multi Process (tartalmazza a K4000 faragópisztolyt[2])	Warrior 750i CC/CV	RobustFeed Pro Offshore	Levegő	Nincs kábel		0479100324	Igen, de kábel hozzáadandó[1]	X		
		Nincs előtoló				0479100325	Igen			
500A MIG Pulse és Multi Process	Aristo 500ix	RobustFeed Pulse	Víz	Nincs kábel		0479100330	Igen, de kábel hozzáadandó[1]			
				2 m		0479100331	Igen			
				10 m	Tartalmazza	0479100332				
		RobustFeed U6	Víz	Nincs kábel		0479100333	Igen, de kábel hozzáadandó[1]	X	X	
				2 m		0479100334	Igen			
				10 m	Tartalmazza	0479100335				
		RobustFeed U82	Víz	Nincs kábel		0479100336	Igen, de kábel hozzáadandó[1]	X		
				2 m		0479100337	Igen			
				10 m	Tartalmazza	0479100338				
500A MIG Pulse és Multi Process Weldcloud csatlakoztatva	Aristo 500ix	RobustFeed U6	Víz	Nincs kábel		0479100340	Igen, de kábel hozzáadandó[1]	X	X	X
		RobustFeed U82	Víz	Nincs kábel		0479100341				
500A MIG Pulse Push-pull (tartalmazza: 8 m MXH 420W PP[3])	Aristo 500ix	RobustFeed U82	Víz	Nincs kábel		0479100350	Igen, de kábel hozzáadandó[1]	X	X	X
500A MIG Pulse Push-pull (tartalmazza: 12 m MXH 420W PP[3])	Aristo 500ix	RobustFeed U82	Víz	Nincs kábel		0479100351				

1. Válasszon a felsorolt összekötőkábel-készletek közül. A kiválasztott összekötőkábel-készlet felszerelésre kerül a rendszerre.
2. Tartalmazza a K4000 hegesztőpisztolyt (2,1 m hosszú + 5 m hosszabbító); tartalmazza a 13 mm-es faragóelektródákat
3. Tartalmazza a hegesztőpisztoly és a huzalelőtoló kopó alkatrészeit az 1,2 mm-es AlMg-hez (a huzalelőtoló kopó alkatrészeit az 1,0/1,2 mm-es tömör/magos acélhuzalhoz is tartalmazza).
4. A RobustFeed oldalára szerelve stabil és alacsony profilú konfigurációt biztosít.

Szerezze be az előtolót, amely folyamatosan végzi a munkát. Vegye fel a kapcsolatot az ESAB forgalmazójával, hogy még ma megrendelhesse a RobustFeed csomagot, további információkért látogasson el az esab.com/robust weboldalra.

AZ ELŐTOLÓ GÖRGŐ KOPÓ ALKATRÉSZEI						
V horony - Fe/Ss/Cored	**Huzalátmérők**					
Horony / 1. oldal	0,8	0,9 / 1,0	0,9 / 1,0	1,2	1,4	2,0
Horony / 2. oldal	0,9 / 1,0	0,9 / 1,0	1,2	1,2	1,6	2,0
GIN	0445850002	0445850003	0445850004	0445850005	0445850006	0445850007
V-K horony- Porbeles huzal	**Huzalátmérők**					
Horony / 1. oldal	0,9 / 1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,4
Horony / 2. oldal	1,2	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4
GIN	0445850030	0445850031	0445850032	0445850033	0445850035	0445850036
U horony alumínium huzalhoz	**Huzalátmérők**					
Horony / 1. oldal	0,8	1,0	1,2			
Horony / 2. oldal	1,0	1,2	1,6			
GIN	0445850050	0445850051	0445850052			

A HUZALVEZETŐ KOPÓ ALKATRÉSZEI	BEMENETI FÚVÓKA	KÖZÉPSŐ FÚVÓKA	KIMENETI FÚVÓKA
Kimeneti huzalvezető Fe/RM/porbeles 0,6–1,6 mm-es huzalhoz	0445822001	0446080882	0445830881
Kimeneti huzalvezető Fe/Porbeles 1,8-2,4 mm-es huzalhoz	0445822002	0446080883	0445830882
Kimeneti huzalvezető alumínium 0,8-1,6 mm-es huzalhoz	0445822001	0446080881	0445830885

PÁRATLAN SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS.

A RobustFeed, mint minden ESAB gép, kiváló ügyfélszolgálattal és támogatással rendelkezik. Szakképzett ügyfélszolgálatunk készen áll arra, hogy gyorsan megválaszoljon minden kérdést, megoldja a problémákat, és segítsen a gépek karbantartásával és bővítésével kapcsolatban.

A RobustFeed berendezéssel kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra: esab.com/robust.

3 ÉV GARANCIA.

Az ESAB piacvezető szolgáltatása és támogatása azt jelenti, hogy ha az ügyfeleknek segítségre van szükségük, akkor az üzleti életben elérhető legszélesebb körű garancia védi őket.

3 YR WARRANTY

A GÉPEK, ÉS HEGESZTŐANYAGOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN.

Maximális teljesítményű huzalelőtoló készülékhez maximális teljesítményű ESAB hegesztőgépeket és a legjobb minőségű hozaganyagokatkell beszereznie a beruházás maximális hatékonysága érdekében. Látogasson el az esab.com weboldalra és tudjon meg többet.

ESAB

ESAB / esab.com

QUALITY • ENVIRONMENT • HEALTH • SAFETY

GLOBALLY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS

XA00204613 /HU / HU / 01-21-22 Megjegyzések: A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékek eltérőek lehetnek a képen látottaktól.