

RobustFeed Pro

Ultieme robuustheid en mobiliteit

PRECIDRIVE



reddot winner 2021

RobustFeed Pro

Sector

- Marine en offshore
- Staalconstructies
- Bruggenbouw
- Industriële en algemene fabricage
- Hard oplossen (Cladding)
- Reparatie en onderhoud
- Drukvalen
- Pijpleidingen



*4-Wiel Kit horizontaal of verticaal toepasbaar
(Display 90 graden draaibaar)*

Wanneer mobiliteit en duurzaamheid belangrijk zijn, is de RobustFeed Pro met zijn ergonomische, robuuste en geheel omsloten ontwerp de ideale draadunit. Uitgerust met een nieuw precisie-draadaanvoersysteem dat over voldoende vermogen beschikt om tot en met 2,0 mm-massieve draad en 2,4 mm-gevulde draad door te voeren. De offshore-varianten zijn verkrijgbaar met ingebouwde flowmeter en verwarmingselement. RobustFeed Pro werkt met de Warrior-stroombronnen.

- Duurzame, waterbestendige behuizing die tegen veeleisende en extreme toepassingen bestand is
- Zeer goede draagbaarheid met meerdere ergonomische handgrepen, en veilige hijskraanpunten
- Voor buitenopstelling geschikt. Omsloten ontwerp dat bestand is tegen regen uit alle richtingen. Het inwendige verwarmingselement verzekert dat het toevoegmateriaal droog blijft
- Groot, zonvriendelijk display en duidelijke bedieningselementen zorgen voor een doelmatige en gemakkelijke afstelling, zelfs wanneer u handschoenen draagt
- Beschermde, inwendige kabelaansluitingen en nieuwe stevige trekcontasting voor het tussenpakket verminderen de behoefte aan onderhoud
- Universeel inzetbaar. In het veld alswel in de werkplaats, op een trolley, met of zonder wiel kit, overige opties en accessoires

Ga voor meer informatie naar **esab.com**.



RobustFeed Pro

Specificaties	
Voedings Spanning	42 VAC
Lasvermogen @ Inschakelduur	550 A @ 50% 500 A @ 60% 400 A @ 100%
Draaddiameters Gelegeerd en ongelegeerd staal Roestvast staal Gevulde draad Aluminium	0,6 – 2,0 mm (.023"-5/64") 0,6 – 1,6 mm (.023"-1/16") 0,9 – 2,4 mm (.035"-3/32") 0,9 – 1,6 mm (.035"-1/16")
Draadaanvoersnelheid	0,8 – 25,0 m/min
Gewicht Draadspoel	20 kg Maximaal
Max. spoeldiameter	300 mm (D200/K200 mogelijk)
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +55 °C
Beschermingsklasse	IP44
Certificeringsmarkering	CE
Afmetingen l x b x h, incl. bovenste handgreep	595 x 250 x 430 mm
Gewicht	16,8 kg

Bestelinformatie	
RobustFeed Pro, water	0445 800 881
RobustFeed Pro Offshore, water (incl. flowmeter + verwarmingselement)	0445 800 883

Opties en accessoires	
RobustFeed 4-Wiel Kit	0446 081 880
Trekontlasting voor lastoorts	0446 082 880
Trolley Retrofit Kit RF (<i>Montage RF op bestaande Trolley 0465 510 880</i>)	0349 313 100
Guide Pin Extension Kit (<i>Optie bij gebruik van de 4-Wielkit</i>)	0465 508 880
Snelkoppeling Marathon Pac™ (<i>Female</i>)	F102 440 880
Gasgekoelde Lastoortsen	
PSF 260, met Euro-aansluiting, 3 m	0700 025 020
PSF 260, met Euro-aansluiting, 4 m	0700 025 021
PSF 260, met Euro-aansluiting, 5 m	0700 025 022
PSF 315, met Euro-aansluiting, 3 m	0700 025 030
PSF 315, met Euro-aansluiting, 4 m	0700 025 031
PSF 315, met Euro-aansluiting, 5 m	0700 025 032
PSF 415, met Euro-aansluiting, 3 m	0700 025 040
PSF 415, met Euro-aansluiting, 4 m	0700 025 041
PSF 415, met Euro-aansluiting, 5 m	0700 025 042
PSF 515, met Euro-aansluiting, 3 m	0700 025 050
PSF 515, met Euro-aansluiting, 4 m	0700 025 051
PSF 515, met Euro-aansluiting, 5 m	0700 025 052
RF water Aansluit Set (<i>voor het upgraden van luchtgekoelde RF versie</i>)	0446 123 880

RobustFeed Pro

Opties en accessoires	
Watergekoelde Lastoortsen	
PSF 420W, met Euro-aansluiting, 3 m	0700 025 060
PSF 420W, met Euro-aansluiting, 4 m	0700 025 061
PSF 420W, met Euro-aansluiting, 5 m	0700 025 062
PSF 520W, met Euro-aansluiting, 3 m	0700 025 070
PSF 520W, met Euro-aansluiting, 4 m	0700 025 071
PSF 520W, met Euro-aansluiting, 5 m	0700 025 072
Tussenpakketten	
Trekontlastingsset RF voor Tussenpakket **	0446 050 880
Tussenpakket - 70 mm ² , gasgekoeld, 2 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 880
Tussenpakket - 70 mm ² , gasgekoeld, 5 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 881
Tussenpakket - 70 mm ² , gasgekoeld, 10 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 882
Tussenpakket - 70 mm ² , gasgekoeld, 15 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 883
Tussenpakket - 70 mm ² , gasgekoeld, 20 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 887
Tussenpakket - 70 mm ² , gasgekoeld, 25 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 884
Tussenpakket - 70 mm ² , gasgekoeld, 35 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 885
Tussenpakket - 70 mm ² , watergekoeld, 2 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 890
Tussenpakket - 70 mm ² , watergekoeld, 5 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 891
Tussenpakket - 70 mm ² , watergekoeld, 10 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 892
Tussenpakket - 70 mm ² , watergekoeld, 15 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 893
Tussenpakket - 70 mm ² , watergekoeld, 25 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 894
Tussenpakket - 70 mm ² , watergekoeld, 35 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 895
Tussenpakket - 95 mm ² , gasgekoeld, 2 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 980
Tussenpakket - 95 mm ² , gasgekoeld, 5 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 981
Tussenpakket - 95 mm ² , gasgekoeld, 10 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 982
Tussenpakket - 95 mm ² , gasgekoeld, 15 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 983
Tussenpakket - 95 mm ² , gasgekoeld, 25 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 984
Tussenpakket - 95 mm ² , gasgekoeld, 35 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 985
Tussenpakket - 95 mm ² , watergekoeld, 2 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 990
Tussenpakket - 95 mm ² , watergekoeld, 5 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 991
Tussenpakket - 95 mm ² , watergekoeld, 10 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 992
Tussenpakket - 95 mm ² , watergekoeld, 15 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 993
Tussenpakket - 95 mm ² , watergekoeld, 25 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 994
Tussenpakket - 95 mm ² , watergekoeld, 35 Mtr, incl. trekontlasting	0446 160 995

** Voor het upgraden van bestaande Warrior-Tussenpakketten aan de RobustFeed

RobustFeed Pro

Slijtage- en reserveonderdelen			
	Groef/zijde 1	Groef/zijde 2	Artikelnummer
Aanvoerroller V-groef voor Fe/SS/gevulde draad			
Aanvoerroller V-groef	0,6 mm	0,8 mm	0445850001
Aanvoerroller V-groef	0,8 mm	0,9 / 1,0 mm	0445850002
Aanvoerroller V-groef	0,9 / 1,0 mm	0,9 / 1,0 mm	0445850003
Aanvoerroller V-groef *	0,9 / 1,0 mm	1,2 mm	0445850004
Aanvoerroller V-groef	1,2 mm	1,2 mm	0445850005
Aanvoerroller V-groef	1,4 mm	1,6 mm	0445850006
Aanvoerroller V-groef	2,0 mm	2,0 mm	0445850007
Aanvoerroller V-groef voor gevulde draad			
Aanvoerroller V-K-groef	0,9 / 1,0 mm	1,2 mm	0445850030
Aanvoerroller V-K-groef	1,2 mm	1,2 mm	0445850031
Aanvoerroller V-K-groef	1,2 mm	1,4 mm	0445850032
Aanvoerroller V-K-groef	1,6 mm	1,6 mm	0445850033
Aanvoerroller V-K-groef	2,0 mm	2,0 mm	0445850035
Aanvoerroller V-K-groef	2,4 mm	2,4 mm	0445850036
Aanvoerroller U-groef voor aluminiumdraad			
Aanvoerroller U-groef	0,8 mm	1,0 mm	0445850050
Aanvoerroller U-groef	1,0 mm	1,2 mm	0445850051
Aanvoerroller U-groef	1,2 mm	1,6 mm	0445850052
Draadgeleider	Ingangsmondstuk	Middenmondstuk	Uitgangsmondstuk
Uitgangsdraadgeleider voor Fe/SS/C 0,6 - 1,6 mm	0445822001	0446080882	0445830881
Uitgangsdraadgeleider voor Fe/C 1,8 - 2,4 mm	0445822002	0446080883	0445830882
Uitgangsdraadgeleider voor Al 0,8 - 1,6 mm	0446080882	0446080881	0445830885

Raadpleeg de handleiding voor een volledig overzicht van slijtage- en reserveonderdelen.

* Inbegrepen bij levering.

Ingangsdraadgeleider



Middendraadgeleider



Uitgangsdraadgeleider



Aanvoerroller dubbele groef



V-groef



V-K-groef



U-groef



ESAB/esab.com

