

Rogue ET 180i/200iP PRO

Draagbare oplossing voor de professional



Rogue ET 200iP PRO

Sector

- Voedingsindustrie
- Reparatie en onderhoud
- Civiele constructie
- Landbouw mechanisatie
- Industriële en algemene fabricage



Bedieningspaneel van
de ET200iP PRO

Rogue ET is een krachtige en eenvoudig te gebruiken DC TIG Machine op instapniveau met HF Start. De machine is voorzien van ESAB-DNA voor een geweldige robuustheid in een zeer compacte behuizing. Voorzien van grote OKC 50 koppelingen. De Rogue ET is een lichtgewicht, en heeft een ergonomische handgreep en draagriem. Lange verlengkabels zijn mogelijk en is daarmee de ideale oplossing voor toepassingen in het veld. Alle varianten van ET machines zijn geschikt voor generatoren (7 kW). De Rogue ET heeft uitzonderlijke boogkarakteristieken, zowel in TIG-DC als in MMA-modus. Een groot aantal geavanceerde parameters kunnen in TIG worden aangepast: Pre-flow, Startstroom, Up-slope, Down-slope, Kraterstroom en Post-flow. Deze werken allemaal in 2- of 4-taktmodus. Bovendien heeft de PRO-versie een puls functie met een frequentie van 0,2 Hz tot 500 Hz voor een betere regeling van de heat input. Bij MMA-lassen kan de gebruiker de Hot Start of Arc Force aanpassen aan zijn voorkeur of toepassing. Dit alles kan dankzij de eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface snel worden aangepast.

- De uitstekende HF TIG-start garandeert een succesvolle ontsteking met superieure boogkarakteristiek voor een soepele en stabiele lasboog
- Gemakkelijk te gebruiken – het instellen van lasparameters is eenvoudig en intuïtief
- Robuust ontwerp – IP23S ontworpen voor toepassing in een productiewerkplaats of op locatie
- Geavanceerde instelmogelijkheden voor volledige cyclusregeling bij elke toepassing die je nodig hebt, met een pulsfunctie tot 500 Hz voor perfecte regeling van de heat input
- PFC zorgt voor een stabiele boog en is bestand tegen primaire spannings schommelingen, zelfs als met lange verlengkabels tot 100 m gewerkt wordt (*alleen PRO-versie*)
- Optionele afstandsbedieningen: Op de Toorts, Voetpedaal of een Handmatige afstandsbediening MMA-4 (*dog-bone style*)

Ga voor meer informatie naar **esab.com**

Bij het kiezen van een lasmachine die topprestaties moet leveren, heb je de topprestaties van ESAB lastoevoegmaterialen nodig.

Lees vandaag meer op **esab.com/fillermetals**.

Specificaties		
Model	ET 180i	ET 200iP PRO
Primaire spanning 1-fase	230 VAC ± 15%, 1-fase, 50/60 Hz	115 VAC ± 15%, 1-fase, 50/60 Hz 230 VAC ± 15%, 1-fase, 50/60 Hz
Maximale uitgangsstroom	180 A	200 A
Nominaal kVA	8 kVA	7 kVA
Energiezuinige modus	30 W	50 W
Nullastspanning	63 V DC	78 V DC
MMA-lasvermogen bij 20% inschakelduur bij 25% inschakelduur bij 60% inschakelduur bij 100% inschakelduur	170 A / 26,8 V -- 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	-- 200 A / 28,0 V 129 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V
TIG-lasvermogen bij 25% inschakelduur bij 60% inschakelduur bij 100% inschakelduur	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	200 A / 18,0 V 129 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V
Stroombereik	10 – 180 A	10 – 200 A
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40 ° C	-10 tot +40 ° C
Beschermingsklasse en Certificering	IP23S - CE	IP23S - CE
Certificeringsmerk	CE	CE
Afmetingen l x b x h	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Gewicht	8,7 kg	9,6 kg
VRD Functie kan intern geactiveerd worden. Dit dient te gebeuren door Esab getraind technisch personeel		

Bestelinformatie	
Rogue ET 180i CE	0700500080
Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081

Wordt geleverd met 3M netsnoer en stekker, schouderband, 4M TIG-toorts type SR-B 26 incl. slijtonderdelen en 3M werkstuk kabel met klem.

Opties en accessoires	
Schouderriem	0700500086
MMA 4-analoge afstandsbediening incl. 10M kabel	0700500084
Elektrodehouder, Handy 200 A met 25 mm², 3M, OKC 50	0700006900
Werkstuk kabel met klem, OKC 50, 3M	0700006901
Werkstuk kabel met klem, OKC 50, 5M	0700006885
SR-B 26 TIG-toorts, OKC 50, 4M, 8P	0700025580
SR-B 26 TIG-toorts, OKC 50, 8M, 8P	0700025581
SR-B 26FX-R TIG-toorts, OKC 50, afstandsbediening, 4M, 8P	0700025589
SR-B 26FX-R TIG-toorts, OKC 50, afstandsbediening, 8M, 8P	0700025590
TIG-voetpedaal, 4,5 m-kabel en 8-pins connector	W4014450



ESAB/esab.com

