

OK Femax 38.95

OK Femax 38.95 on seostamaton emäspäälysteinen suurriittoisuuspuikko. Se on markkinoiden tehokkain suurriittoisuuspuikko, jonka riittoisuus on 5 mm:n puikolla 250 % ja 6 mm:n puikolla 270 %. Hitsiaineentuotto on suurimmillaan 13 kg/h. Sitä suositellaan erityisesti järeiden rakenteiden jalkohitsaukseen.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	SFA/AWS A5.1 : E7028 EN ISO 2560-A : E 38 4 B 73 H10
Hyväksynnät	ABS : 3Y H10 BV : 3Y H10 DNV-GL : 3 YH10 LR : 3Y H10

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Hitsausvirta	AC, DC+
Vetypitoisuus	<8.0 ml/100g
Seostyyppi	Carbon - Manganese
Päälystettyyppi	Zircon Basic

Hitsausarvot					
Halkaisija	A	Jännite	Hyötyluku (%)	Puikon palo aika 90% maksivirralla	Sulatusnopeus 90 % I max
4.0 x 450.0 mm	170-240 A	35 V	67 %	67 sec	3.6 kg/h
5.0 x 450.0 mm	330-400 A	40 V	70 %	63 sec	9.0 kg/h
6.0 x 450.0 mm	400-520 A	50 V	71 %	65 sec	13.3 kg/h