

OK Autrod NiCrMo-3

OK Autrod NiCrMo-3 on kromi- ja molybdeeniseosteinen nikkelpohjainen (ns. Alloy 625) jauhekaarihitsauslanka. Se on tarkoitettu kuumen- ja korroosionkestäville nikkelseoksille (esim. Inconel 625 ja 800), erikoishaponkestäville teräksille (esim. 1.4547, 254SMO) ja kylmäsitkeille 9%-nikkeliteräksille. Hitsiaineella on erinomainen iskutikeys hyvin matalissa käyttölämpötiloissa. Hitsausjauhe: OK Flux 10.90 tai OK Flux 10.16.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	SFA/AWS A5.14 : ERNiCrMo-3 EN ISO 18274 : S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
Hyväksynnot	VdTÜV : 12101

Hyväksynnot perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Seostyyppi	NiCrMo-3
------------	----------

Langan Koostumus							
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Fe	Nb+Ta
0.02	0.04	0.06	Bal	22.7	8.6	0.3	3.5