

## OK Tubrod 15.34

A metal cored 307L stainless steel cored wire for use with M13 shielding gas.

### Mszaki leírás

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Osztályozások | EN 14700 : T Fe10                  |
|               | EN ISO 17633-A : T 18 8 Mn M M12 2 |
|               | EN ISO 17633-A : T 18 8 Mn M M13 2 |
|               | EN ISO 17633-A : T 18 8 Mn M M21 2 |
| Jóváhagyások  | CE : EN 13479                      |
|               | DB : 43.039.03                     |
|               | UKCA : EN 13479                    |
|               | VdTÜV : 04335                      |

A jóváhagyások a gyár helyén alapulnak. További információért forduljon az ESAB-hoz.

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Hegesztési áramerősség | DC+                          |
| Ötvözet típus          | 307                          |
| Védgáz                 | M12, M13, M21 (EN ISO 14175) |

### Felrakási adatok

| Átmérő | Amper     | Feszültség | A huzaleltolás sebessége | Felrakási ráta |
|--------|-----------|------------|--------------------------|----------------|
| 1.2 mm | 150-350 A | 18-34 V    | 5.3-16.4 m/min           | 2.2-7.0 kg/h   |