

OK Tubrod 15.31

OK Tubrod 15.31 is een metaalpoedervuldraad van het type AISI 316 voor het lassen met hoge produktiviteit (meerlaags) . Geeft geen slak en weinig spatten, wat hem ideaal maakt voor gemechaniseerde of gerobotiseerde lastoepassingen of ook voor oplassingen. Schermgas : M13 (Ar / 2% O2)._x000D_ Lasstroom DC+

Specificaties	
Classificaties	AWS A5.22 : EC316L EN ISO 17633-A : T 19 12 3 L M M12 2 EN ISO 17633-A : T 19 12 3 L M M13 2
Goedkeuringen	CE : EN 13479 DB : 43.039.07 DNV : NV 316L (M12) LR : 316L S (M13) UKCA : EN 13479 VdTÜV : 03171

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

Lasstroom	DC+
Legering Type	Austenitic 316L
Beschermgas	M12, M13 (EN ISO 14175)

Neersmeltgegevens				
Diameter	Ampère	Volt	Draadaanvoersnelheid	Neersmelwaarde
1.2 mm	150-350 A	18-34 V	5.3-16.4 m/min	2.2-7.0 kg/h
1.6 mm	150-450 A	18-39 V	2.4-11.2 m/min	1.8-10.0 kg/h