

Rogue ET 202iP

Redefinindo os conceitos para a soldagem TIG DC



Rogue ET 202iP



*Os inversores da linha ROGUE são os únicos inversores do segmento com 3 anos de garantia. Mais informações em esab.com/garantia



Indústrias

- Alimentos e Bebidas
- Reparo e Manutenção
- Fabricação em Geral
- Refrigeração
- Indústria Automotiva



Painel de controle com display de alto brilho



Tocha com controle de corrente

Sólida, resistente com performance sem precedentes, a Rogue ET 202iP possui características de arco excepcionais, seja em TIG HF, LiftTIG ou no modo eletrodo.

Pronta para qualquer trabalho em qualquer lugar, um equipamento desenvolvido para suportar as condições mais adversas, entregando um resultado sempre perfeito.

Todos os recursos necessários para uma soldagem TIG DC de altíssima qualidade e acabamento estão disponíveis neste equipamento compacto e à toda prova, testado nas mais severas condições. Pré e pós fluxo de gás, corrente inicial, rampa de subida e descida, corrente final e modos 2 ou 4 toques.

Além disso a ROGUE conta com a função pulsada com frequência de 0,2Hz a 500Hz para um controle preciso do aporte térmico.

No modo eletrodo o operador pode configurar o HotStart e ArcForce separadamente assim como optar pela função específica para eletrodos celulósicos E6010/6011, linha Pipeweld.

Tudo isso ajustado através de um painel simples e de forma intuitiva.

- **Simplemente para a vida toda** – registre o seu equipamento em esab.com/garantia e estenda a sua garantia por mais 12 meses totalizando 3 anos.
- **Excelente Alta Frequência** na abertura de arco garante que não ocorram falhas ou contaminação da peça e do tungstênio, com características de arco superiores desempenho suave e estável.
- **Pulsado com até 500 Hz** para um controle sem igual de aporte térmico. Incrível na soldagem de chapas muito finas de aço inoxidável.
- **Fácil de Usar** – Configuração simples de parâmetros de forma intuitiva, incluindo nas funções mais avançadas.
- **Controles TIG Avançados** – Controle da soldagem do início ao fim para os melhores resultados em qualquer aplicação.
- **Design Robusto com IP23S** – desenvolvido para aplicações tanto na fábrica quanto no campo com compostos especiais resistentes a impactos e chamas.
- **Pronta para uso** – Tocha TIG com controle de corrente no punho, garra obra, mangueira e kit inicial de consumíveis.

Para mais informações visite esab.com

Rogue ET 202iP

Especificações	
Tensão de Entrada	1Ø 220V +/- 10%, 50/60 Hz
Potência máxima	200 A
kVA nominal	8 kVA
Modo Economia de energia	30 W
Tensão em Vazio	63V (c/ VRD < 25V)
Ciclo de Trabalho Eletrodos (MMA)	200 A / 28,0 V @ 25% 129 A / 25,2 V @ 60% 100 A / 24,0 V @ 100%
Ciclo de Trabalho TIG (GTAW)	200 A / 18,0 V @ 25% 129 A / 15,2 V @ 60% 100 A / 14,0 V @ 100%
Faixa de Corrente	10 – 200 A
Temperatura operacional	-10 a +40°C
Classe de proteção	IP23S
Marca de certificação	IEC 60974-1
Dimensões	403 x 153 x 264 mm
Peso	8,8Kg

Consumíveis	
Descrição	Código
Capa de Eletrodo Longa SR 17/18/26	0914548
Capa de Eletrodo Curta SR 17/18/26	0737000
Isolador SR 17/18/26	0914189
Pinça latão 1,6mm C=50mm SR 17/18/26	0736992
Porta pinça 1,6mm C=47mm SR 17/18/26	0736995
Pinça latão 2,4mm C=50mm SR 17/18/26	0914547
Porta pinça 2,4mm C=47mm SR 17/18/26	0914546
Pinça latão 3,2mm C=50mm SR 17/18/26	0736988
Porta pinça 3,2mm C=47mm SR 17/18/26	0736990
Bocal cerâmica #4 D=6,5 C=47,0 SR 17/18/26	0737034
Bocal cerâmica #5 D=8,0 C=47,0 SR 17/18/26	0736991
Bocal cerâmica #6 D=9,5 C=47,0 SR 17/18/26	0736983
Bocal cerâmica #7 D=11,0 C=47,0 SR 17/18/26	0736987

Rogue ET 202iP

RESULTADOS EXCEPCIONAIS COM PEDAL DE CONTROLE E GAS LENS

Descrição	Código
Pedal de Controle 8 Pinos – 4,6m	0733206
Isolador SR 17/18/26 p/ gás lens	0737002
Gás lens 1,6mm C=48,5 mm SR 17/18/26	0736992
Pinça latão 1,6mm C=50mm SR 17/18/26	0736992
Gás lens 2,4mm C=48,5 mm SR 17/18/26	0736995
Pinça latão 2,4mm C=50mm SR 17/18/26	0914547
Gás lens 3,2mm C=48,5 mm SR 17/18/26	0914547
Pinça latão 3,2mm C=50mm SR 17/18/26	0736988
Bocal cerâmica #4 D=6,5 C=42,0 gás lens SR 17/18/26	0737040
Bocal cerâmica #5 D=8,0 C=42,0 gás lens SR 17/18/26	0737039
Bocal cerâmica #6 D=9,5 C=42,0 gás lens SR 17/18/26	0736997
Bocal cerâmica #7 D=11,0 C=42,0 gás lens SR 17/18/26	0737081
Isolador adaptador SR 17/18/26 p/ gás lens grande	0737061
Gás lens grande 1,6mm C=50 mm SR 17/18/26	0914546
Pinça latão 1,6mm C=50mm SR 17/18/26	0736992
Gás lens grande 2,4mm C=50 mm SR 17/18/26	0736988
Pinça latão 2,4mm C=50mm SR 17/18/26	0914547
Gás lens grande 3,2mm C=50 mm SR 17/18/26	0736990
Pinça latão 3,2mm C=50mm SR 17/18/26	0736988
Bocal cerâmica #10 D=16,0 C=48,0 gás lens SR grande	0737007
Bocal cerâmica #12 D=19,0 C=48,0 gás lens SR grande	0737006

Opcionais e Acessórios (não inclusos)

Tocha TIG 26F Rogue ET200iP (4 m)	0409831
Controle de Pedal (4,5m) e conector 8-pinos	0733206
Cabo Porta Eletrodos (5m)	0904762

Códigos

Rogue ET 202iP	0743323
----------------	---------

INCLUSO NO PACOTE: Rogue ET202iP com cabo de entrada (3m), alça tira-colo, tocha TIG SR-26F (4m) com controle remoto no punho e pescoço flexível, 2 conjuntos de consumíveis para a tocha (1,6 e 2,4mm), mangueira (4m) com abraçadeiras e cabo garra obra (3m) com garra obra Tweco.



ESAB / esab.com

