

OK Tubrod 15.11

M1 koruyucu gazla kullanm için -60 °C'ye kadar iyi toklua sahip, her konuma uygun rutil özlü tel. 1,4 mm'den küçük çaplar, dikey aa yön hariç her konuma uygundur.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	SFA/AWS A5.29 : E81T1-Ni2M EN ISO 17632-A : T 50 6 2Ni P M21 2 H5
Onaylar	CE : EN 13479 DNV-GL : IV Y46MS H5 (M21) LR : 4Y46S H5 (M21) UKCA : EN 13479

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Kaynak Akm	DC+
Yaylabilir Hidrojen	< 5 ml/100g
Alam Tipi	Low alloy (2.5% Ni)
Koruyucu Gaz	M21 (EN ISO 14175)

Tipik Çekme Özellikleri			
Koul	Akma Dayanm	Çekme Dayanm	Uzama
M21 Shielding gas			
Kaynakl Olarak	576 MPa	606 MPa	24 %

Tipik Charpy V-Çentik Özellikleri		
Koul	Test Scakl	Darbe Deeri
M21 Shielding gas		
Kaynakl Olarak	-60 °C	92 J

Tipik Kaynak Metali Analizi %			
C	Mn	Si	Ni
M21 shielding gas			
0.04	0.86	0.32	2.20

Yma Verileri				
Çap	Akm	Gerilim	Tel Besleme Hz	Yma Hz
1.2 mm	110-300 A	21-32 V	3.2-14.5 m/min	1.3-5.8 kg/h