

FILARC PZ6113S

C1 koruyucu gaz ile kullanm için çok amaçlı, her konuma uygun rutil özlü tel. 1,4 mm'den küçük çaplar, dikey aa yön hariç her konuma uygundur.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	SFA/AWS A5.20 : E71T-9C H4 EN ISO 17632-A : T 46 3 P C1 2 H5
Onaylar	CE : EN 13479 DNV : III YMS(H10) UKCA : EN 13479 VdTÜV : 07085

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Kaynak Akm	DC+
Alam Tipi	CMn
Koruyucu Gaz	C1 (EN ISO 14175)

Tipik Çekme Özellikleri			
Koul	Akma Dayanm	Çekme Dayanm	Uzama
C1 shielding gas			
Kaynakl Olarak	560 MPa	628 MPa	23.3 %

Tipik Charpy V-Çentik Özellikleri		
Koul	Test Scakl	Darbe Deeri
C1 shielding gas		
Kaynakl Olarak	0 °C	140 J
Kaynakl Olarak	-20 °C	125 J
Kaynakl Olarak	-30 °C	109 J

Tipik Kaynak Metali Analizi %		
C	Mn	Si
C1 shielding gas		
0.065	1.27	0.43

Yma Verileri				
Çap	Akm	Gerilim	Tel Besleme Hz	Yma Hz
1.2 mm	150-350 A	27-38 V	5.8-20.7 m/min	2.1-7.5 kg/h